


Smart PRO



Caniveau Smart PRO 200 H275 avec grille en fonte sphéroïdale à fentes C250

Code: 4181135

CANIVEAU

Caniveau de drainage réalisé en béton vibrocomprimé à haute résistance (supérieur) à la compression, classe minimal C35/45 (selon la norme EN 206 :2006 ET EN 11104 :2004, $f_{ck} = 35$ N/mm² et $R_{ck} = 45$ N/mm²), aux cycles de gel/dégel en présence d'eau stagnante contenant des sels de déverglaçage (classification +R selon la norme EN 1433 :2008) et à l'agression due aux agents atmosphériques (classification W selon la norme EN 1433 : 2008), équipé d'un profil de protection et couverture des arêtes exposées à la circulation et de la surface de contact ancré au corps du caniveau de façon telle que le détachement soit empêché pendant la phase d'exploitation.

Les profils, réalisés en acier galvanisé, sont équipés de 4 rivets M10 auxquels il est possible visser les boulons M10 pour la fixation des grilles.

Le caniveau, de type M (c'est-à-dire nécessitant un support supplémentaire pour résister aux charges verticales et horizontales de service), est conforme aux « Prescriptions de conception et de fabrication » imposées par la norme EN 1433 :2008.

Les caniveaux de la gamme Smart Pro sont certifiés conformément à la norme européenne EN1433 et disposent du marquage obligatoire CE (Règlementation Européenne 305/2011).

GRILLE

Grille en fonte sphéroïdale GJS 500/7 à fentes de largeur inférieure à 20mm, et donc conforme au passage de personnes avec mobilité réduite (PMR) en classe C250, de dimensions 500x250x19 (mm).



MAQUINAY solutions

Rue de la Boverie, 368 - 4100 Seraing

TVA : BE 0547.889.751

www.maquinay.com - materiaux@maquinay.com


T : +32 (0)4/368 54 50 F : +32 (0)4/368 54 51

Smart PRO



Caniveau Smart PRO 200 H275 avec grille en fonte sphéroïdale à fentes C250

Code: 4181135





Caractéristiques techniques

Longueur totale (mm)	1.000
Largeur externe/interne (mm)	260/200
Hauteur externe/interne (mm)	275/200
Section du caniveau (cm ²)	332,6
Classe de charge	C250
Matériau	
Caniveau	Béton vibrocomprimé C35/45
Profil	Acier galvanisé DD11
Grilles	Fonte sphéroïdale GJS 500/7
Nr. Grilles	2
Surface de drainage (cm ²)	981
Système de fixation grilles	8 boulons M10
Poids total (kg)	96,8

Applications

Parkings privés
Trottoirs et aires de stationnement
Passage d'une route
(vitesse < 20 km/h)

Les caniveaux sont munis d'une « gorge » pour garantir l'étanchéité du joint



MAQUINAY solutions

Rue de la Boverie, 368 - 4100 Seraing

TVA : BE 0547.889.751

www.maquinay.com - matériaux@maquinay.com


T: +32 (0)4/368 54 50 F: +32 (0)4/368 54 51

Smart PRO



Grille en fonte sphéroïdale à fentes Smart Pro 200 C250

Code: 2401135




Dimensions

Longueur:	498 mm
Largueur:	250 mm
Hauteur:	19 mm
Encombrement maximal:	31 mm
Matériau:	Fonte sphéroïdale GJS 500/7
Poids:	6,9 Kg
Classe de charge:	C250
Surface drainante:	490 cm ²
Système de fixation:	4 boulons M10
Traitement superficiel:	Peinture noire

Applications

Parkings privés
Trottoirs et aires de stationnement
Passage d'une route
(vitesse < 20 km/h)



MAQUINAY solutions

Rue de la Boverie, 368 - 4100 Seraing

TVA : BE 0547.889.751

www.maquinay.com - materiaux@maquinay.com

T : +32 (0)4/368 54 50 F : +32 (0)4/368 54 51